



# РУЛОННЫЕ ВОРОТА стальные М-80 без огнезащиты

## Технические характеристики

		М-80	М-80P	
Материал	Оцинкованная сталь с порошковой покраской по RAL	стандартно	стандартно	
	Оцинкованная сталь без покраски	опционально	опционально	
Макс.размеры ворот	ширина макс., мм	8,000	8,000	
	высота макс., мм	6,000	6,000	
Размеры, масса профиля	толщина стенки, мм	0.7	0.7	
	толщина ламели, мм	14	14	
	высота ламели, мм	80	80	
	кроющая поверхность, мм	75	75	
	масса 1 кв.м полотна, кг	8.5	6	
	масса 1 пог.м профиля, кг	0.64	0.45	
Консоли	КС-80	стандартно	стандартно	
	ОҚД-6, ОҚД-8, КС-104	опционально	опционально	
Боковые заглушки профиля	фиксатор из спецсплава	стандартно	стандартно	
Электропривод	осевой	стандартно	стандартно	
	внутривальный	стандартно	стандартно	
	питающее напряжение (однофазный двигатель/трехфазный двигатель)	220В/380 В	220В/380 В	
	пылевлагозащищенность электродвигателя	IP 54 (стандартно)	IP 54 (стандартно)	
		IP 65 (опционально)	IP 65 (опционально)	
	тип аварийного подъема электродвигателя	цепной редуктор (стандартно)	цепной редуктор (стандартно)	
		рукоятка-вороток (опционально)	рукоятка-вороток (опционально)	
	температурный режим работы электродвигателя и автоматики:			
	осевые со встроенным блоком управления	-5....+50С	-5....+50С	
	внутривальные	-20...+50С	-20...+50С	
осевые специальные	-35....+50С (опционально)	-35....+50С (опционально)		

**В зависимости от ваших потребностей мы сможем изготовить стальные рулонные ворота по индивидуальным размерам.**